

PLAT G3



1

- Dimensiones mínimas de instalación según la norma EN 60958 para garantizar la vida útil del producto a la máxima Ta.
- ▲ Minimum recessing dimensions according to EN 60958 standards in order to ensure product lifetime at the maximum Ta.
- Dimensions minimales d'encastrement selon la norme EN 60958 afin d'assurer la durée de vie du produit à Ta maximum.

RECESSED

1

		L	I	H	
	600x600	31W	596	596	14
TW	600x600	33W	596	596	14
	1200x300	32W	1196	296	14

2

• No conectar o desconectar el Driver de la luminaria mientras éste esté conectado a la corriente, la luminaria podría dañarse.
▲ Do not connect or disconnect the driver from the luminaire under load, luminaire may take damage.
■ Ne pas connecter ou déconnecter sous tension le driver du luminaire; le luminaire pourrait subir des dommages.

- Solo modelos 3000K/4000K
- ▲ Only models 3000K/4000K
- Seuls modèles 3000K/4000K

3

4

SUSPENDED

1

2

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética:
EN: This product contains a light source of energy efficiency class:
FR: Ce produit est équipé d'une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique:

CCT	CRI	EEC
3000K	80	D
3500K	80	D
4000K	80	D
3000K	90	E
4000K	90	D