


F31RE168MOOC830DG

- FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF DALI GR.

**Descripción:**

**Acabado:** Gris satinado

**Instalación:** Empotrado




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.357 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	25,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	93,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	22W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje




**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.