

F31RE168MOOP830DW


- FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL DALI WH.

**Description:****Finition:** Blanc mat RAL 9010**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.562 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	25,2W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	101,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	22W		


*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



**ACCESSOIRES :**

**Montage**




**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.