

F31RE196MOOP830DW

- FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL DALI WH.

---

**Description:**

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

---

**Installation:** Encastré

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


<b>Flux lumineux:</b>	2.989 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	28W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	106,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	25W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.