

F31SF168MOOC840NG

- FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF GR.

---

**Description:**

**Finition:** Gris satiné

---

**Installation:** Surface

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


<b>Flux lumineux:</b>	2.445 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	25,2W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	97 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	22W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F3FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**

F3FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Code produit:**

F3FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F3FX15G

**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.