


F41SF168MOPRWBTDB



FIL45 SUR 1680 4200 WBT OP COMF DALI BK.

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.680 x 55 x 80 mm

Peso: 3.992 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.540 lm

Plum: 30,3W

Eficacia: 83,8 lm/w

UGR: <16

Fuente de Luz: MID POWER LED

Horas de vida led: 50.000 L70 (Ta=25°C)

Pled: 26W

K: 2700-6500

IRC: 95

MacAdam: 3

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo: Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F4FX15G

Descripción:

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Cód. producto:

F41EMG3HDWW

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




Cód. producto:

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH