Ficha técnica de producto

FIL45

F42RE140MOTE940DW



FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH DALI WH

Descripción:

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010 Dimensiones: 1.398 x 55 x 76 mm

Peso: 3.410 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.406 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.285 lm K: 4000 Plum: 19W IRC: 90 Eficacia: 120,3 lm/w R9: 67 UGR: <15 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 90.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 17W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



CLASE

























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













F42RE140MOTE940DW


FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH DALI WH





DATOS FOTOMÉTRICOS:


F42RE140MOTE940DW η = 100% Imax = 906 cd/klm UTE: 1,00A

CIE: 92 100 100 100 100









F42RE168MOTA940NB


 η = 100%


Imax = 1070 cd/klm


UTE: 1,00A

CIE: 85 100 100 100 100









Ficha técnica de producto

FIL45



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F42JO



FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4PRREX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F4PRREX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F4REECG

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F4REECW

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL45





Cód. producto:

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS:

Óptico

F4TORFG



Cód. producto:

Descripción:

F4DIX/MMOP FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS:

Control y regulación



Cód. producto: F41EMG3HDWB Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto: F41EMG3HDWG Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Cód. producto:

Descripción: F41EMG3HDWW

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:

Descripción: F41LIGHTSNDB

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

Descripción: F41LIGHTSNDG ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Cód. producto: F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH