


F53RE168HOPR830NW



FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM WH

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL 50 G2 OPAL REC 4600 NW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato prismático, para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID- POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.683 x 66 x 67 mm

Peso: 2.860 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.693 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 6.672 lm

K: 3000

Plum: 59,10W

IRC: 80

Eficacia: 112,9 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentación: 220-240V 50/60Hz


Fuente de Luz: MID POWER LED

Equipo: Electrónico

Horas de vida led: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 53.7W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
ELWRST

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




Cód. producto:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Descripción:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F5REECG
F5REECW

Descripción:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:
F5REHCG
F5REHCW

Descripción:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.