

HD2RE40FL840NB



HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL BK

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato flood 35°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 4.467 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 36,7W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 121,7 lm/w | R9: | 64 |
| Fuente de Luz: | COB | MacAdam: | 3 |
| Horas de vida led: | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled: | 33W | Equipo: | Electrónico |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

