HANCE DOWNLIGHT




HD2RE40FL940NB



HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW FL BK

Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. flood 35°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 3.800 lm °K: 4000 Plum: 36,7W IRC: 90 Efficacité: 103,5 lm/w 64 R9: Type: СОВ MacAdam: 3

Durée de vie LED:72.000 L80B10 (Ta=25°C)Alimentation:220-240V 50/60HzPuissance:33WÉquipement:Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

















HANCE DOWNLIGHT



HD2RE40FL940NB

HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW FL BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

HD2RE40FL940NB $_{\eta}$ = 100% $_{lmax}$ = 2005 cd/klm UTE: CIE: 100 100 100 100 100

