HANCE


HD2RE40MF830NW



HANCE G2 DOWN REC 4000 WW MFL WH

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 30º. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato middle flood 25°. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 4.343 lm K: 3000 Plum: 36,7W IRC: 80 Eficacia: 118,3 lm/w 61 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 72.000 L80B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 33W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

















HANCE








HANCE G2 DOWN REC 4000 WW MFL WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:

HD2RE40MF830NW
η = 100%
Imax = 3926 cd/klm
UTE:
CIE: 101 100 100 100 100







Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HS2HO75



Cód. producto:

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE HS2RI90C



HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HS2RI90M



HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:

HS2RI90W

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

Descripción:

Descripción:

HS2TR75 HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS