

**HD2RE40MF840DB**




**HANCE G2 DOWN REC 4000 NW MFL DALI BK**

**Description:**

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. middle flood 25°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

**Finition:** Noir texturé RAL 9011

**Installation:** Encastré



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                         |                      |                  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 4.591 lm                | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 36,7W                   | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 125,1 lm/w              | <b>R9 :</b>          | 64               |
| <b>UGR:</b>              | <19                     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                     | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 33W                     |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



HD2RE40MF840DB

HANCE G2 DOWN REC 4000 NW MFL DALI BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

