HANCE


HD2RE40MF940NW



HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL WH

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 30º. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato middle flood 25°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.907 Im K: 4000 Plum: 36,7W IRC: 90 Eficacia: 106,5 lm/w 64 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 72.000 L80B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 33W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan

















HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:

HD2RE40MF940NW η = 100% Imax = 3926 cd/klm UTE:

CIE: 101 100 100 100 100

