

HD2RE40SP840NW




HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP WH

Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. spot 20°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

Finition: Blanc texturé RAL 9010

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 4.694 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 36,7W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 127,9 lm/w | R9 : | 64 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 33W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



HD2RE40SP840NW

HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

