

**HD2RE40SP930DW**




**HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW SP DALI WH**

**Description:**

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 30°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. spot 20°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010


**Installation:** Encastré



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	3.789 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	36,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	103,2 lm/w	<b>R9 :</b>	61
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	33W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**










HD2RE40SP930DW

HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW SP DALI WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

HD2RE40SP930DW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 5192 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

ACCESSOIRES :

Optique



**Code produit:**

HS2HO75

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Code produit:**

HS2RI90C

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Code produit:**

HS2RI90M

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Code produit:**

HS2RI90W

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Code produit:**

HS2TR75

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS