



HD2SR40MF940DW



HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW MFL DA WH

Description:

Downlight semi-encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 85°. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate middle flood 25°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Blanc texturé RAL 9010

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.907 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 36,7W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 106,5 lm/w | R9 : | 64 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Réglable DALI |
| Puissance: | 33W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



HD2SR40MF940DW

HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW MFL DA WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HD2SR40MF940DW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3926 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 101 100 100 100 100

