


## HS2SF30SP930DB



## HANCE G2 SUR 3000 9WW SP DALI BK

**Descripción:**

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR3000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20°. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.


**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**








<b>Flujo de salida:</b>	2.759 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	28,3W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	97,5 lm/w	<b>R9:</b>	61
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

HS2SF30SP930DB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 5192 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100



---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

HSSL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS