KOMBIC 100 DOWNLIGHT




K11RD1523RW940DMW

- KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH



Descripción:



Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.406 lm K: 4000 Plum: 14,2W IRC: 90 Eficacia: 99 lm/w R9: 65 Fuente de Luz: СОВ 3 MacAdam:

 Horas de vida led:
 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Pled:
 13W
 Equipo:
 Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD1523RW940DMW

KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:


K11RD1523RW940DMW $\eta = 100\%$


lmax = 1215 cd/klm


iiiiax – 1213 cu/kiiii


UTE: 1,00A


CIE: 94 97 99 100 100




















Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE