


# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RW940NWW



## KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 382 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.406 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	14,5W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	96,9 lm/w	<b>R9:</b>	65
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	13W	<b>Equipo:</b>	Electrónico

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RW940NWW

KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11RD1523RW940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 94 97 99 100 100

