

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2523RW840DBB

- KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA B/B

---

**Descripción:**

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 442 g

---

**Instalación:** Empotrado

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.002 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,3W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	98,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

---



**K11RD2523RW840DBB**

**KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA B/B**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11RD2523RW840DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1293 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 99 100 100 100 100

