

[K11SF1523RF930DWW](#)

- **KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W**

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.382 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	99,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%











K11SF1523RF930DWW

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1523RF930DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 99 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH