


K11SF1540OP930DWB




KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA WH/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA WH/BK. de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate blanc et film optique. Dissipateur en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 4000K, CRI90 et équipement électronique DALI intégré. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 498 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.330 lm	°K :	3000
Plum:	13,7W	IRC :	90
Efficacité:	97,1 lm/w	R9 :	68
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH