

[K11SF2023RW830DMW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA M/W**

---

**Description:**

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 712 g

---

**Installation:** Surface

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.538 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,9W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	110,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	13W		




*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF2023RW830DMW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00A  
CIE: 94 97 99 100 100



---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K11SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K11SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH