

[K11ST2523RF840DMW](#)

- **KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA M/W**

---

**Description:**

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 712 g

---

**Installation:** Suspendu

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 2.318 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 20W                      | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 109,2 lm/w               | <b>R9 :</b>          | 80               |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 19W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

