


## DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

K11ST2540WF840NBW



## KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL BK/WH

## Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Negro mate RAL 9011

Instalación: Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.704 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 19,7W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 86,5                     | MacAdam:      | 3                |
| UGR:               | <19                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Equipo:       | Electrónico      |
| Horas de vida led: | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Pled:              | 18W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:

