

[K11TK1523RF930DBW](#)

- **KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA B/W**

---

**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Poids:** 712 g

---

**Installation:** Rail triphasé

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.328 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,9W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 93,9 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 53               |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 13W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



K11TK1523RF930DBW

KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA B/W

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11TK1523RF930DBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2279 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 100 100 100 100 100


