

[K11TK1523RF940NWB](#)

- **KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK**

---

**Description:**

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 502 g

---

**Installation:** Rail triphasé

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.474 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	14,1W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	104,5 lm/w	<b>R9 :</b>	65
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	13W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



**K11TK1523RF940NWB**

**KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11TK1523RF940NWB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 99 100 100 100

