


**K11TK2540WF840NWB**



**KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WEL WH/BK.**

**Description:**

Downlight pour fixation directe sur rail triphasé modèle Kombic 100 TK de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Installation:** Rail triphasé

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.802 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 19,7W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 91,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 18W                      |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**



**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

