

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523RF840DBB



- KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL DA BK/BK

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.



**Acabado:** Negro mate RAL 9011


**Peso:** 190 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.080 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	113,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<16	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**



K711523RF840DBB

KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL DA BK/BK

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K711523RF840DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2619 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 101 100 100 100 100

