

KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523RW830NWW



KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica.



Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.104 lm	K:	3000
Plum:	9,5W	IRC:	80
Eficacia:	116,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K711523RW830NWW

KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K711523RW830NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1354 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 87 96 100 100 100

