


KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711565OP827NWW



KOMBIC 70 1500 IP65 VWW OPAL WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 2700K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP65. Sécurité photobiologique groupe 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010


Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	892 lm	°K :	2700
Plum:	9,5W	IRC :	80
Efficacité:	93,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K711565OP827NWW

KOMBIC 70 1500 IP65 VWW OPAL WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

