


K71ST1520RF827NBB



## KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 VWW RF FL B/B

**Description:**

Downlight suspendu pour rail triphasé modèle KOMBIC 70 SUT 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir et et réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 610 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 981 lm                   | <b>°K :</b>          | 2700             |
| <b>Plum:</b>             | 10,5W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 93,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | 16                       | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 8,4W                     |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

