


KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RF927NBB



KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9VWW RF FL B/B

Description:

Downlight suspendu pour rail triphasé modèle KOMBIC 70 SUT 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir et et réflecteur aluminé Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K et IRC90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 610 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	840 lm	°K :	2700
Plum:	10,5W	IRC :	90
Efficacité:	80 lm/w	R9 :	61
UGR:	16	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RF927NBB

KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9VWW RF FL B/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

