


## KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RW940DBB



## KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9NW RF WFL D B/B

## Descripción:

Downlight para suspender a carril modelo KOMBIC 70 SUT 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabados disponibles: blanco y negro.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 650 g

Instalación: Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	813 lm	K:	4000
Plum:	10,3W	IRC:	90
Eficacia:	78,9 lm/w	R9:	71
UGR:	16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



# KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RW940DBB

KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9NW RF WFL D B/B

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K71ST1520RW940DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1630 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

