



K71TS1520RF927DWW

**KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9VWW RF FL D W/W****Descripción:**

Downlight para adosar a carril trifasico modelo KOMBIC 70 TS 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Reflector flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado en blanco y negro.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 600 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	959 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	10,5W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	93,1 lm/w	<b>R9:</b>	61
<b>UGR:</b>	19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**KOMBIC 70 SUT**

K71TS1520RF927DWW

KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9VWW RF FL D W/W

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K71TS1520RF927DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2307 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 92 98 100 100 100

