Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 TRACK

K71TS1540OP930DWW

KOMBIC 70 TS 1500 IP40 9WW OP D W/W

Descripción:

Downlight para adosar a carril trifasico modelo KOMBIC 70 TS 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blancoLámina óptica opal Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electronico DALI incluido.Con un grado de protección IP40 . Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado en blanco.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 600 g

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	796 lm	**K:**	3000
Plum:	10,5W	**IRC:**	90
Eficacia:	77,3 lm/w	**R9:**	54
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	8,4W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 TRACK

K71TS1540OP930DWW **KOMBIC 70 TS 1500 IP40 9WW OP D W/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :