


K71TS1540WF840DBB



KOMBIC 70 TS 1500 IP40 NW WFL D B/B

Descripción:

Downlight para adosar a carril trifasico modelo KOMBIC 70 TS 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Óptica wide flood con control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<16 . Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado en blanco y negro.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 620 g

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	911 lm	K:	4000
Plum:	10,5W	IRC:	80
Eficacia:	88,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	16	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K71TS1540WF840DBB

KOMBIC 70 TS 1500 IP40 NW WFL D B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

