


L61SS168LOOC930N4




- LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF BS

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado en la caja del florón. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO




Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.396 lm	K:	3000
Plum:	17,7W	IRC:	90
Eficacia:	78,8 lm/w	R9:	64
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	30.3W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%










Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SS168LOOC930N4
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 665 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 66 90 99 100 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.