
KOMBIC 150

QRK21300P840N





QUIET RD KOMBIC 150 2800 NW OP

Descripción:

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET RD KOMBIC 150 de la marca LAMP.Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, dø y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria K21RD3040OP840NWW. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.161 lm K: 4000 Plum: 19,9W IRC: 80 Eficacia: 108,6 lm/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 17,6W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%































Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













KOMBIC 150










DATOS FOTOMÉTRICOS:


$$\label{eq:control_eq} \begin{split} \text{K21RD3040OP840NWW} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 833 \text{ cd/klm} \\ \text{UTE: 1,00B} \end{split}$$

CIE: 79 96 99 100 100









KOMBIC 150





